



Modelo AXT-MS160CD

MOTOSOLDADORA A GASOLINA



INCLUYE

- Bornes de conexión a soldadora.
- Set de Clavijas.
- Kit de herramienta.



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables.
- Sensor de nivel de aceite.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generando. (A relación de potencias).

MMA		
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de salida	70A	130A

SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW



Datos técnicos

Generador	
Tipo	Alternador de imán permanente
Frecuencia	60
Potencia de salida (kW)	1
Voltaje AC (V)	120
Número de fases	Monofásico
Tipo de aislamiento	IP21S
Sistema de ajuste de salida	Inverter

Soldadora	
Voltaje en vacío (V)	50
Voltaje operativo (V)	24.8
Amperaje Operativo (A)	70/130
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	130

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	3000/3600
Potencia	7 HP
Desplazamiento (cc)	223
Enfriamiento	Enfriado por aire
Capacidad de aceite (L)	0.7
Sistema de arranque	Manual
Tipo de Aceite	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr)	≤6
Capacidad del tanque (L)	15
Peso (kg)	32
Medidas (L*H*W)(cm)	55.5*48*53.5

