



Modelo
AXT-P1245LCD

CORTE DE PLASMA

45
AMPERES
PANTALLA
LED



*Diseño de antorcha puede variar

INCLUYE

- Antorcha tipo TRAFIMET AXT-IPT40
- Pinza de tierra con cable
- Regulador de aire integrado

**1** Pantalla LCD**2** Perilla de ajuste**3** Selección de función**4** Display: corriente de corte/tiempo de post gas

ENTRADA » **BV**
60Hz SALIDA » **CD**
COMBUSTIBLE GASES

DATOS GENERALES

Procesos

- CORTE POR PLASMA (PAC)



Características

- Equipo para trabajar procesos de corte (PAC) en aceros al carbón, aceros inoxidables y metales no ferrosos con las siguientes funciones:
 - Arco piloto (Encendido rápido)
 - Función de Pre gas
 - Función de Grid (Corte en rejilla)
 - Botón de test de electro válvula
 - Regulador integrado



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje:	20-30A/110V y 20-45A/220V
Voltaje en vacío:	290V
Consumo:	4,950W/110V y 7,980W/220V
Función:	2T y 4T
Peso c/caja:	9 kg
Medidas c/caja L*W*H:	52*22.5*31.5 cm
Alimentación de aire requerido:	120L/min
Presión de aire:	50-70psi
Sistema de control:	Pantalla LCD

PLASMA	110V		220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%	30%	60%
Potencia de salida	30A	21A	16A	45A	32A

CAPACIDAD DE CORTE

Corte productivo	9/16" (14mm)
Corte limpio	11/16" (17mm)
Corte máximo	1" (25mm)

CORTE MÁXIMO DE SEPARACIÓN

Acero al carbón	9/16" (14mm)
Acero inoxidable	9/16" (14mm)
Aluminio	1/4" (10mm)
Cobre	1/4" (10mm)

- Modelo de compresor recomendado:
AXT-V42120 (**se vende por separado**)

