

SOLDADORA INVERTER MMA (SMAW)



Modelo
VOL-210TBV

ELECTRODO Y TIG LIFT

200
AMPERES



INCLUYE

- Pinza tierra c/cable
- Electrodo c/cable
- Cepillo escoriador
- Careta tipo paleta

Aplicaciones

- Herrería en general
- Mantenimiento / reparación
- Talleres en general

ENTRADA »



SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG LIFT ARC (GTAW)



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales con las siguientes funciones:
 - VRD: Reductor de voltaje al vacío
 - ARC FORCE y HOT START regulables
 - ANTI-STICK Automático



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	110V/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MMA:	20-120A;110V y 20-200A;220V
Rango de amperaje TIG:	20-120A;110V y 20-200A;220V
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.38mm) - 1/8"(3.17mm)
Voltaje en vacío:	70V
Consumo:	4750W;110V y 7920W;220V
Peso:	5 kg
Medida c/caja L*W*H:	30.6*12.4*22.2 cm
Sistema de control:	Digital

MMA	110V			220V		
Ciclo de trabajo	60%	100%		30%	60%	100%
Potencia de salida	120A	95A		200A	141A	110A
TIG LIFT	110V			220V		
Ciclo de trabajo	80%	100%		30%	60%	100%
Potencia de salida	120A	110A		200A	141A	110A