

COMPRESORES ELÉCTRICOS



Modelo AXT-H4310175T



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	220V, 3PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	10 HP
Velocidad:	730 RPM
Fases:	3 F
Etapas:	2
Motor de inducción:	CARROLL
No. de Cilindros:	4 en "V"
Cabezal:	Hierro fundido
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	39.7 CFM 1,124 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	350 kg
Medida (L*W*H)(cm):	190*75*155 cm

CICLO DE TRABAJO	ACTIVO	REPOSO	PERIODO
	50%	50%	20 min



Modelo AXT-H435175T



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	220V, 3PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	5 HP
Velocidad:	810 RPM
Fases:	3 F
Motor:	CARROLL
Cabezal:	Hierro fundido
No. de Cilindros:	2 en Línea
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	21 CFM 595 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	250 kg
Medidas en cm L*W*H (cm):	19*75*155

CICLO DE TRABAJO	ACTIVO	REPOSO	PERIODO
	50%	50%	20 min



Regulador de presión

Cabezal TX-50C hierro fundido

Manguera flexible

Válvula check CONRADER

