

GENERADOR TRIFÁSICO

TONKA[®] *Modelo* **TKA-GST10000E**



INCLUYE

- Llave para bujía • Desarmador • Cables
- 2 llaves de encendido • Embudo • Batería
- Zapatas • Llantas



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Generador	
Tipo:	Alternador para: generador AC 3 PH
Frecuencia:	60
Potencia máxima (kW):	10
Potencia nominal (kW):	9
Interruptor termomagnético (A):	21
Voltaje (AC)(V):	120/220
Numero de fases:	Trifásico
Tipo de aislamiento:	IP23
Sistema de ajuste de salida:	AVR

Motor

Velocidad del motor (rpm/min):	3000/3600
Salida medida kW (HP):	12 (16 HP)
Desplazamiento (cc):	459
Enfriamiento:	Enfriado por aire
Capacidad de aceite (L):	1.1
Sistema de arranque:	Manual/Eléctrico
Bujía:	F7RTC
Tipo de aceite:	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite:	Incluido

General

Tiempo de operación (hr):	≤6
Capacidad del tanque (L):	25
Peso (kg):	105
Medidas (L*H*W):	72.5*55.5*61.5 cm

Características

- Medidor de horas de trabajo.
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Cubiertas para clavija.
- Conectores del tablero:
- 1 Encastre de giro L6-30R 30A.
- 1 Riel de prensas: para panel trifásico 3 fases en rojo y uno neutro en negro.

