



KMI500HD

PROCESO MIG/MAG DOBLE PULSADO



SOLDADORA INVERTER DE USO INDUSTRIAL, CON GRAN TECNOLOGÍA ALEMANA CON DOBLE PULSO, PARA LAS INDUSTRIAS CON REQUERIMIENTO EXIGENTES.

- ✓ **SOLDADURA SINÉRGICA**
Base de datos con parámetros de acuerdo al espesor y al material.
- ✓ **MIG DOBLE PULSO**
Mejora la calidad y apariencia de la soldadura y minimiza la salpicadura.
- ✓ **INTERFAZ PARA AUTOMATIZACIÓN**
Permite la comunicación de la soldadora con robots para automatización de proceso de soldadura.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	KMI500HD
AMPERAJE DE ENTRADA	200 V-T 440V-T
AMPERAJE MAXIMO	500 A
PROTECCIÓN	IP21
CLASE DE AISLAMIENTO	H

ALTO	ANCHO	LARGO	PESO
66 CM	32 CM	55 CM	45 KG



INCLUYE

Antorcha MIG, Porta electrodo y pinza tierra.

**RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS
6010 / 6013 / 7015 / 7018**

CORTA TODOS LOS METALES ELECTRICAMENTE CONDUCTIVOS

Hf HIERRO FUNDIDO	Ac ACERO CARBÓN	Ai ACERO INOXIDABLE
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

**RECOMENDACIÓN DE MICROALAMBRE
DESDE .023 HASTA .045**

CONECTORES



VOLTAJE	220V-3F				440V-3F				
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	80%	50%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4

VOLTAJE	220V-3F						440V-3F					
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	100%	100%	80%	60%	100%	100%	100%	100%	80%	60%
DIAMETRO MILIMETROS	.6	.8	.9	1	1.1	1.5	.6	.8	.9	1	1.1	1.5
DIAMETRO PULGADAS	.023"	.031"	.035"	.039"	.045"	1/16"	.023"	.031"	.035"	.039"	.045"	1/16"

[LOS DATOS TÉCNICOS QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. ANTARIX IP, S. DE R.L. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN]