



Modelo
AXT-MS234



MOTOSOLDADORA A GASOLINA



INCLUYE

- Juego de llaves para encendido
- Bornes de conexión a soldadora
- Set de Clavijas
- Kit de herramienta
- Set de llantas
- Batería



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales.
- La motosoldadora está diseñada para entregar portabilidad, generación de energía y capacidad de soldar en un solo equipo de manera compacta.
- Medidor 3 en 1 V.Hz.T (Voltaje, Frecuencia, Horas)
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generando. (A relación de potencias)

Nota: No se recomienda para trabajos que requieran la aplicación de la soldadura 7018 de manera constante, ya que reduce su ciclo de trabajo aprox. A 15%

SALIDA



DATOS GENERALES

Procesos

• ELECTRODO (MMA) SMAW



Datos técnicos

Generador	
Tipo	Alternador de carbones
Frecuencia	60
Potencia de salida (kW)	120V(5.5) / 240V(2.5)
Voltaje AC (V)	120/240, Dual Voltage
Numero de fases	Monofásico
Numero de polos	2
Tipo de aislamiento	IP23
Sistema de ajuste de salida	AVR/condensador

Soldadora	
Voltaje en vacío (V)	71-79
Voltaje operativo (V)	22-28
Amperaje Operativo (A)	50-180
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	200

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	3000/3600
Potencia	16 HP
Desplazamiento (cc)	420
Enfriamiento	Enfriado por aire
Capacidad de aceite (L)	1.1
Sistema de arranque	Manual/Eléctrico
Tipo de Aceite	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr)	7.4/6
Capacidad del tanque (L)	25
Peso (kg)	96 (102)
Medidas (L*H*W)(cm)	68.5*52*56.5
Voltaje Cargador Batería (DC)(V)	12
Amp. Cargador Batería (DC)(A)	6

MMA		
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de salida	140A	180A

