



Modelo
AXT-MS252



MOTOSOLDADORA A GASOLINA



INCLUYE

- Juego de llaves para encendido
- Bornes de conexión a soldadora
- Set de Clavijas
- Kit de herramienta
- Set de llantas
- Batería



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales.
- Medidor 3 en 1 VHzT (Voltaje, Frecuencia y Horas).
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generando. (A relación de potencias).

MMA		
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de salida	194A	250A

SALIDA



DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW



Datos técnicos

Generador	
Tipo	Alternador de carbones para Motor TWIN
Frecuencia	60
Potencia de salida (kW)	10/11
Voltaje (AC)(V)	120/ 240, Dual Voltage
Número de fases	Monofásico
Número de polos	2
Tipo de aislamiento	IP23
Sistema de ajuste de salida	AVR/condensador

Soldadora	
Voltaje en vacío (V)	85±5
Voltaje operativo (V)	22-30
Amperaje Operativo (A)	50-250
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	300
Ciclo de trabajo	60%

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	3000/3600
Potencia	20 HP TWIN
Desplazamiento (cc)	744
Enfriamiento	Enfriado por aire
Lubricación	Lubricación Forzada (Bombeo)
Capacidad de aceite (L)	1.5
Sistema de arranque	Encendido Eléctrico
Tipo de Aceite	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr)	7.4/6
Capacidad del tanque (L)	25
Peso (kg)	155
Medidas (L*H*W) (cm)	92*56.8*67
Voltaje Cargador Batería (DC)(V)	12
Amp. Cargador Batería (DC)(A)	6

