

MOTOSOLDADORA INVERTER



Modelo
AXT-MS260Y

MOTOSOLDADORA INVERTERAGASOLINA

Especial para soldar electrodos
7018
Hasta 5/32"

PRODUCTO
NUEVO



INCLUYE

- Juego de llaves para encendido.
- Bornes de conexión a soldadora.
- Set de Clavijas.
- Kit de herramienta.
- Set de llantas y manivelas
- Batería.



Características

- Diseñada para trabajos con soldadura 7018 (3/32", 1/8" y 5/32")
- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables, aluminio y electrodos especiales.
- Amperímetro.
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generando. (A relación de potencias).

MMA		
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia de salida	230A	178A

SALIDA

CD
CORRIENTE
DIRECTA
260
AMPERES
1800W
WATTS
16HP
CABALLO DE TRABAJO

DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW



Datos técnicos

Generador	
Tipo	Alternador de imán permanente
Frecuencia	60
Potencia de salida (kW)	1.8
Voltaje AC (V)	120
Numero de fases	Monofásico
Numero de polos	2
Tipo de aislamiento	IP23
Sistema de ajuste de salida	Inverter

Soldadora	
Voltaje en vacío (V)	82
Voltaje operativo (V)	22.8-30
Amperaje Operativo (A)	50-230
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	260

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	3000/3600
Potencia	16 HP
Desplazamiento (cc)	458
Enfriamiento	Enfriado por aire
Capacidad de aceite (L)	1.2
Sistema de arranque	Manual/Eléctrico
Tipo de Aceite	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr)	≤8 25 67.5
Capacidad del tanque (L)	59.5*53*59.
Peso (kg)	5
Medidas (L*H*W)(cm)	

