

ANTORCHAS PLASMA



Modelo:
AXT-PMX105

6 metros
Flujo de aire: 280-290L/min
Presión de aire: 5-5.5 bar (72-79 psi)
Avance Promedio: 35mm (500mm/min)
USO INDUSTRIAL
Para modelo: **AXT-P12100LED**

Ciclo Trabajo	60%
HF	105A



Modelo:
AXT-PMXM105-L

6 metros
Flujo de aire: 280-290L/min
Presión de aire: 5-5.5 bar (72-79 psi)
Avance Promedio: 35mm (500mm/min)
USO INDUSTRIAL
Para modelo: **AXT-P12100LED**

Ciclo Trabajo	60%
HF	105A



CONSUMIBLES

AXT-ISM0711A
Escudo deflector
105A para
AX T-PMXM105-L

AXT-ISM0624
Escudo deflector
45-85A para
ambos modelos

AXT-ISM0623
Escudo deflector
45-85A para
AXT-PMX105

AXT-IVS0693
Tapa de retención
45-85A

AXT-IVS0694
Tapa de retención
105A

AXT-IVU0653-15
AXT-IVU0653-09
Punta de corte
1.5mm y 0.9mm

AXT-IVU0632-15A
Punta de corte
1.5mm

AXT-IVF3003
Anillo difusor

AXT-IVB0032
Electrodo

AXT-PMXM105-L
Antorcha Plasma
Tipo lápiz 105A

AXT-PMX105
Antorcha Plasma
105A

*Accesorios y antorchas se venden por separado



ANTORCHAS DE PLASMA



Modelo:
AXT-PT60-2

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

Euroconector
6 metros
Recomendado de Post Flujo de 55 seg.
Flujo de aire: 120-130L/min (5 CFM)
presión de aire: 4.5-5 bar (65-72psi)
Post flujo de enfriamiento: 60 seg.
Avance promedio: 14mm (500mm/min)
USO INDUSTRIAL

Para modelo:
AXT-P1260LCD



Modelo:
AXT-IPT40

Ciclo Trabajo	60%
HF	40A

Tipo TRAFIMET 6 metros Recomendado de Post Flujo de 35 seg. Flujo de aire: 120-130L/min (5 CFM) Presión de aire: 4.5-5 bar (65-72 psi) Post flujo de enfriamiento: 60 seg. Avance Promedio: 12mm (500mm/min) **USO INDUSTRIAL**

Para modelo:
AXT-P1245LCD



Modelo:
AXT-SG-55

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pines.
Recomendado de Post Flujo 40 seg.
Flujo de aire: 120-130L/min (5 CFM)
Presión de aire: 4.5-5 bar (65-72 psi)
Post flujo de enfriamiento: 60 seg.
Avance Promedio: 12mm (500mm/min)
USO PROFESIONAL

Para modelos:
AXT-TEC200
AXT-EMTP200 MULTITASK
AXT-P9045LCD



Modelo:
AXT-PT31-2

Ciclo Trabajo	60%
HF	30A

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pines.
Recomendado
Flujo de aire: 150L/min (5 CFM)
Presión de aire: 4.5-5 bar (65-72 psi)
Post flujo de enfriamiento: 40 seg.
Avance Promedio: 3mm (500mm/min)
USO PROFESIONAL/LIGERO

Para modelo:
VOL-P7016BV

ANTORCHAS PLASMA



AXT-MVF0601
Difusor cerámico
3 pzas



AXT-PT60-04-HD
Electrodo heavy duty
AXT-PT60-04-HD
3 pzas



AXT-PT60-02-HD
Punta de corte
Heavy Duty
3 pzas



AXT-MVS0661
Boquilla roscada
1 pza



AXT-MSM0098
Distanciador
1 pza

Modelo:
AXT-PT60-2



2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico
3 pzas



1)AXT-MVB0660
Electrodo
3 pzas



3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte
3 pzas



4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada
1 pza



5)AXT-MSM0098
Distanciador
1 pza

Modelo:
AXT-IPT40



1)AXT-P31-1304
Electrodo
3 pzas



2)AXT-P31-1303
Difusor cerámico
3 pzas



3)AXT-P31-1302
Punta de corte
3 pzas



4)AXT-P31-1301
Bocal cerámico
3 pzas

Modelo:
AXT-PT31-2



Modelo:
AXT-SG-55



AXT-IVZ0031
Cabezal



2)AXT-IVB0086
Electrodo
2 pzas



3)AXT-IVU0680-10
Punta de corte
2 pzas



4)AXT-IVS0076
Bocal de Alúmina
2 pzas