

SOLDADORAS INVERTER MIG (GMAW)



Modelo VOL-MIG133

MIG GAS/NO GAS, ELECTRODO Y TIG LIFT

120
AMPERES



INCLUYE

- Pinza tierra c/cable
- Porta electrodo c/cable
- Antorcha MIG integrada 2.5 metros

Aplicaciones

- Trabajos profesionales en metalmecánica
- Mantenimientos y talleres en general

ENTRADA »



SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- MIG/MAG (GMAW)
- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG (GTAW)



Características

- Capacidad de rollo 1 y 5 kg.
- Especializado para trabajar con
- MIG/MAG con las siguientes funciones:
 - Sistema de sinergia
 - FLUX (FCAW-SS) / FLUX (FCAW-GS)
 - Electro válvula interna



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	120V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MIG:	40-120A;110V
Rango de amperaje MMA:	20-120A;110V
Rango de amperaje TIG LIFT:	15-120A;110V
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.38mm) - 1/8"(3.17mm)
Voltaje en vacío:	58V
Consumo:	3,850W
Peso:	5.9 kg
Medida c/caja L*W*H:	38.5*27.5*21 cm
Bornes:	3/8"
Sistema de control:	Digital

MIG, MMA Y TIG LIFT	120V		
Ciclode trabajo	20%	60%	100%
Potencia de salida	120A	70A	50A

