

Redbo®

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

INVERSOR MMA-130 A 110V

TECNOLOGÍA



• Con ajuste auto LIFT TIG, VRD y ARC-FORCE regulado manualmente y funciones ANTI-STICK.

• Capaz de todas las industrias de decoración y reparación, todos los campos de soldadura de precisión, como la soldadura de placas delgadas, etc.

Características:

Nuevo diseño, peso liviano para transportar, conectable a cualquier tipo de generador, para soldadura con electrodo revestido, fácil soldabilidad, conectores de 1/2" para arco de calidad, bajo consumo de energía, pantalla digital de alta resolución y perilla de ajuste, Sistema ARC FORCE.

Recomendado para:

Trabajos pesado, industrial, construcción, mantenimiento, pailería, etc... Calidad en arco con mayor potencia.

INCLUYE:

- Cable de tierra de 1.2m y cable portaelectrodo de 1.8m
- Manual
- Incluye piqueta/cepillo



FICHA TÉCNICA

CE EMC ENEC ISO9001

TECNOLOGÍA
IGBT



IMAGEN ILUSTRATIVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje (V): Monofásico 110[V]

Frecuencia: 50-60 [Hz]

Capacidad de entrada: 3.8 [KW]

Rango de corriente: 20-100[A]

Voltaje sin carga: 61-70 [V]

Electrodo utilizable: 1/16-1/8 [Inch]

Factor de potencia (cosφ): 0,73

Clase de protección: IP21S

Borne: 3/8"

Ciclo de trabajo: 100%/77.5 A 60%/100A

Peso individual: 3.5±0.5 Kgs

Caja individual: 280X175X160mm

Caja máster peso: 19.6±0.5 Kg

Piezas: 6Pz.

Dimensiones: 580x550x175 mm

PRÓXIMAMENTE

Refacciones y consumibles disponibles



Síguenos en:

