

GENERADOR A GASOLINA

TONK[®] FORCE Modelo **TKA-GS12004E**



PRODUCTO
NUEVO



INCLUYE

- Llave para bujía, desarmador, cables, embudo, batería y llantas integradas.



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Generador	
Tipo	Alternador para generador AC Salida equitativa 1 PH / 3 PH
Frecuencia	60
Potencia Maxima (kW)	12
Potencia Nominal (kW)	11
Interruptor Termomagnético (A)	87/29
Voltaje (AC)(V)	127/220
Numero de fases	Monofasico ; Trifasico
Tipo de aislamiento	IP23
Sistema de ajuste de salida	AVR

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	3000/3600
Salida medida kW (HP)	16 (22 HP TWIN)
Desplazamiento (cc)	713
Enfriamiento	Enfriado por aire
Lubricación	Lubricación por presion/salpicadura
Capacidad de aceite (L)	1.5
Sistema de arranque	Encendido Electrico
Bujía	F5TC
Tipo de Aceite	SAE 30-40
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr)	≤9
Capacidad del tanque (L)	50
Peso (kg)	160
Medidas (L*H*W)(cm)	77.7*60.7*79.2

Características

- Nueva tecnología: Salida Equitativa; **otorga la misma potencia constante en una y tres fases para demanda pesada.**
- Medidor 3 en 1 V.Hz.T (Voltaje, Frecuencia, Tiempo)
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Cubiertas para clavijas.
- Térmico individual para tolerancia de cada conector.
- Conectores del tablero:
 - 2 Doble tipo americano 20A
 - 2 Encastre de giro L6-30R 30A
 - 1 Industrial KRE 63A (5 pines, 3F+N+)

