

Redbo®

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

INVERSOR

MIG-285

**TRIFÁSICA
220V**

- Con retroalimentaciones de circuito cerrado, voltaje de salida estable, buen rendimiento de resistencia a la fluctuación de voltaje.
- Diseño con ajuste de inductancia que controla la fuerza del arco de manera efectiva, menos chispas, baño profundo, hermosa costura soldada.
- Acabado de protección de soldadura. Ajuste externo de voltaje y corriente de final de corriente, asegura un buen rendimiento de soldadura.
- Alimentador de alambre integrado capaz de cargar 15 kg de alambre. Equipado con ruedas, para fácil movimiento.

INCLUYE:

- Pinza toma tierra con cable de 1.2 M
- Pinza porta electrodo con cable de 1.8 m
- Antorcha MIG
- Manual de instrucciones



FICHA TÉCNICA

CE EMC ENEC ISO9001

TECNOLOGÍA
IGBT



IMAGEN ILUSTRATIVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada: 220[V]

Corriente nominal entrada: MIG: 12.7[A] MMA: 14.4[A]

Entrada nominal: MIG: 8.4[Kw] MMA: 9.5[Kw]

Rango de ajuste(A): MIG: 50-250[A] MMA: 50-200[A]

Rango ajuste voltaje(V): 10-22[V]

Sin voltaje de carga(V): 55[V]

Factor de potencia (cosφ): 0.93

Eficiencia (%): 85

Diametro Alambre soldar(mm): 0.6/0.8/1.2

Dimensión de la máquina: 89X46X73.5 cm

PRÓXIMAMENTE
Refacciones y consumibles disponibles



Síguenos en:

