

Redbo®

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

INVERSOR

MIG-500 F TRIFÁSICA 440V

- Ajuste externo de voltaje y corriente de final de corriente, asegura un buen rendimiento de soldadura.
- Protección O.C. & O.H. para uso a largo plazo
- Con alimentador de alambre externo expanda los campos de operación, reduciendo la fatiga de operación. Capaz de operar en lugares altos o angostos
- Diseño especial para la industria marítima, construcción, petroquímica, industria pesada e instalación de estructuras para la ingeniería civil entre otras.

INCLUYE:

- Pinza toma tierra con cable de 1.2 M
- Pinza porta electrodo con cable de 1.8 m
- Antorcha MIG
- Manual de instrucciones



FICHA TÉCNICA

CE EMC ENEC ISO9001

TECNOLOGÍA
IGBT



IMAGEN ILUSTRATIVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada: 440[V]

Corriente nominal entrada: MIG: 37.5[A] MMA: 38.5[A]

Capacidad de entrada nominal: MIG: 34.7[Kw] MMA: 25.3[Kw]

Rango de ajuste: MIG: 50-420[A] MMA: 22-420[A]

Rango ajuste voltaje: 10-22[V]

Sin voltaje de carga: 55[V]

Eficiencia (%): 85

Diametro Alambre soldar(mm): 0.8/1.2/1.6

Electrodo: 1.6/6.0

Clase de protección: IP21S

Dimensión de la máquina: 96X31X52 cm

PRÓXIMAMENTE
Refacciones y consumibles disponibles



Síguenos en:

