

Ranger® 225



Procesos

Electrodo Revestido, TIG, MIG, Alambre tubular, Desbaste

Número del producto

K2857-1

Consulte el interior para ver todas las especificaciones

Rango de salida

Soldadura de 50 a 225 A CD de 15 a 25 V CV
Generador CA 10.500 vatios pico
Generador CA 9000 vatios continuos

Corriente/Voltaje/Ciclo de trabajo de salida nominal

225 A CD CC/25 V/ 40%
210 A CD CC/25 V/ 100%
200 A CD CC/20 V/ 100%

Número de cilindros

2

HP a velocidad (RPM)

23 a 3600 rpm

Peso/dimensiones (A x A x P)

514 lb (233 kg)
29,9 x 21,5 x 42,3 in.
(759 x 546 x 1074 mm)
36,2 in. (920 mm) Hasta la parte superior del escape

Got It Covered!™ Soldadora de cajón cerrado

¡Una gran elección para lograr resultados! Para contratistas de construcción, equipos de mantenimiento, granjeros o rancheros, la Ranger® 225 realiza una diversidad de trabajos básicos de soldadura. Y con 10.500 voltios de potencia pico de generación en CA, permite realizar otros trabajos: luces, esmeriladoras, inversores Lincoln Electric, cortadora de plasma (requiere suplemento de aire por separado) o energía de emergencia. A su servicio, ¡todos los días!™

CARACTERÍSTICAS

► Cajón completamente cerrado

- El motor está completamente protegido.
- 3 puertas de servicio.
- Bajo nivel de ruido: nivel de sonido en 76,4 dBA a 23 ft. (7 m). Potencia de sonido 100,7 dB (Lwa) a la salida nominal.

► Versátil soldadura en CD

- Salida suave de la soldadora en CD para un amplio rango de electrodos revestidos
- Capacidad para MIG, alambre tubular y TIG (con equipo opcional).

► 10.500 W pico de potencia AC monofásica generada

- Pico para el arranque del motor.
- 9000 vatios de potencia continua para el generador, cortadora de plasma o soldadora con inversor.
- Luces, esmeriladoras, herramientas eléctricas.

APLICACIONES

Construcción

Mantenimiento y Reparación

Rancho / granja



ENTRADA



SALIDA



Impulsado por:

KOHLER.



Garantía extendida de dos años
disponible
en los EE.UU. y Canadá

CARACTERÍSTICAS, CONT.

Motor de gasolina Kohler® de 23 HP

- Diseño de 2 cilindros, válvula de 4 ciclos con y enfriado por aire.
- Extensión de drenaje de aceite para facilitar el cambio de aceite.
- Tanque de 12 galones para tiempos de funcionamiento extendidos.
- Únicamente 1,5 galones/hora a 210 A CD, 25 V, 100% del ciclo de trabajo. Indicador visual del nivel de combustible en ambos lados de la unidad.

Confiabilidad a toda prueba

- Las salidas nominales de soldadura y de CA están clasificadas a 104 °F (40 °C).

DESEMPEÑO

Desempeño del arco

- Suave salida para soldadura en CD para una amplia gama de electrodos de varilla, tales como Lincoln Excalibur® 7018 (AWS E7018) y Fleetweld® 5P+ (AWS E6010). También capaz de soldar en MIG, alambre tubular y TIG.
- Elija CD(+) para un arco de penetración profunda o CD(-) para una menor penetración en hoja de acero delgada.
- Clasificada a 225 A/25 V/40% del ciclo de trabajo y 210 A/25 V/100% del ciclo de trabajo para CC y 200 A/20 V para CV. Todas las salidas clasificadas a 104 °F (40 °C).
- Sencillo selector de rango de salida que se puede usar para elegir entre tres rangos de amperaje con generoso traslape para soldadura de electrodo de varilla/TIG, o un rango para soldadura con alimentación de alambre.
- El control de ajuste fino le permite ajustar la salida adecuada para cada aplicación.
- Agregue productividad con soldadura a CV de alambre autoprotegido con núcleo de fundente. Compatible con alimentadores de alambre de todo el arco Lincoln Electric LN-25 PRO y Activ8™ para su uso con diversos electrodos de alambre.
- Agregue soldadura TIG a CA con la Square Wave™ TIG 175 o Invertec® V205-T AC/DC (energizada por una CA del Ranger® 225) para soldadura de aluminio y otras aleaciones.
- Ranurado con arco con electrodo de carbono de hasta 5/32 in. (4,0 mm).

Desempeño del generador de CA

- Potencia pico del generador de CA de 10.500 Vatios. La mayor potencia pico de su clase. Usada para el arranque del motor.
- Potencia del generador de CA 9000 Vatios continuos. Para necesidades de alta capacidad tales como generador de respaldo, energizar una cortadora de plasma Tomahawk® 1000, una soldadora con inversor Invertec® o una soldadora Square Wave™ TIG 175. También para luces, amoladoras u otras herramientas eléctricas.
- Entrega hasta 38 A por medio de su receptáculo sencillo de 120 V/240 V Full-KVA. Los disyuntores estándar protegen la máquina así como sus herramientas eléctricas.
- Proporciona hasta 40 A por medio de dos receptáculos dobles de 120 V.
- Obtenga dos herramientas en una cuando use el Ranger® 225 como generador de energía de reserva en caso de emergencia, y/o para soldadura.
- Juego GFCI (interruptor de circuito en falla de tierra) opcional disponible para una protección adicional contra los choques eléctricos.
- Soldadura y generación de CA simultáneas: proporciona hasta 3950 vatios mientras se suelda a 145 A (la potencia de CA generada se reduce al soldar simultáneamente según la tabla de abajo).
- Tome más trabajos; conecte una cortadora de plasma Tomahawk® 1000 opcional, para cortar metal limpiamente.

SOLDADURA Y CARGAS DE POTENCIA SIMULTÁNEAS

Salida CD de soldadura (Amperios)	Potencia permitida (Vatios)
0	9,000
90	6,000
145	3,950
225	0

CARACTERÍSTICAS

Motor OHV de primera calidad: Kohler® Command® de 23 HP CH730.

- Las tres puertas en el motor proporcionan protección a la máquina y acceso fácil para el servicio.
- Fácil de mantener: el motor requiere un cambio de aceite únicamente cada 100 horas y cada 200 horas para el filtro de aceite.
- Interruptor eléctrico de arranque para arranques fáciles. El interruptor combina las funciones OFF (APAGAR), START (ARRANCAR) y IDLER (MARCHA EN VACÍO) en un interruptor simple, compacto y fácil de usar.
- El disyuntor protege al circuito de ignición de la batería.
- Conveniente montaje para camión o remolque con hoyos frontales y posteriores en la base.
- Ranuras de nivel de combustible en ambos lados de la base con una calcomanía para leer con facilidad el nivel de combustible en el tanque. Le ayuda a no quedarse sin combustible durante trabajos críticos.



Cuello grande de llenado de combustible de fácil acceso para reabastecer el combustible.

- Válvula de drenado de aceite (no requiere herramientas) con tubo de extensión removible.
- Cubierta de batería de fácil acceso.



DESEMPEÑO



1. Horómetro del motor
2. Selector de rango de salida de 4 posiciones
3. Disyuntores
4. Receptáculos de 120 Voltios CA (NEMA 5-20R)
5. Cubiertas de pernos de salida
6. Perno de conexión a tierra
7. Receptáculo de 120/240 Voltios CA de potencia total (NEMA 14-50R)
8. Control fino de salida
9. Control de ahogador del motor (cable de acero inoxidable)
10. Interruptor de arranque del motor con control de marcha en vacío

CALIDAD Y CONFIABILIDAD

- Fácil acceso a la varilla de aceite, filtros, bujías, etc. por medio de puertas izquierda, derecha y superior. Las puertas izquierda y derecha son removibles, si se desea, para dar servicio.
- Ajuste la dirección del escape con un mofle de escape rotativo 360° montado en la parte superior. El mofle está hecho de acero aluminizado para una vida larga.
- Acabado en pintura de polvo roja y negra ofrece una mayor durabilidad con protección adicional del óxido y la corrosión. También es resistente a la luz ultravioleta para mejor retención del color y del brillo.
- Mayor vida del motor, menores emisiones de ruido y mayor economía de combustible con control automático de marcha en vacío.
- Etiqueta de mantenimiento del motor convenientemente ubicada bajo la puerta superior del motor.
- Protección automática contra el apagado del motor por baja presión de aceite.
- 435 A de potencia de arranque con la batería de Group 58 para una capacidad extra de arranque en bajas temperaturas.
- Confiabilidad y larga vida respaldadas por devanados de cobre puro en el rotor y en el estator con aislamiento de alta calidad.
- Fabricado con un sistema de calidad certificado bajo los requisitos de ISO 9001. Certificado por la Asociación de Estándares Canadienses (Canadian Standards Association, CSA). Garantía de tres años de Lincoln Electric (partes y mano de obra) en la soldadora (el motor tiene garantía por separado por parte del fabricante).
- Respaldado por el compromiso de partes de servicio de Lincoln Electric: enviaremos partes del almacén en menos de 24 horas de haber recibido la orden hacia cualquier parte de los EE. UU.

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Nombre de Producto	Información de Pedidos	Descripción	Corriente/Voltaje/Ciclo de trabajo de salida nominal CC	Corriente/Voltaje/Ciclo de trabajo de salida nominal CV	Generador Potencia CA(2)(3)	Dimensión A x A x P pulgadas (mm)	Peso Ib (kg)
Ranger® 225	K2857-1	225 A CD Soldadora de arco 10.500 vatios pico 9000 vatios continuos Potencia CA	Corriente constante CD 225 A/25 V/40% 210 A/25 V/100% Rangos de corriente 120-225 A 70-145 A Máx OC 50-90 A 80 V RMS	Voltaje constante CD(1) 200 A/20 V/100% 15-25 V	10,500 Vatios pico 9000 vatios continuos 60 Hz monofásico Dos 120 V dobles Receptáculos 20 A por doble 40 A Total(4) 120 V / 240 V Receptáculo 38 A cada uno 120 V Rama(4) 38 A a 240 V	29,9 x 21,5 x 42,3 (759 x 546 x 1074) Hasta la parte superior del escape: 36,2 (920)	514 (233)

⁽¹⁾ La capacidad de voltaje constante en CD da conveniencia y seguridad adicionales al soldar en condiciones eléctricas peligrosas.

⁽²⁾ Durante la soldadura, la energía auxiliar disponible se ve reducida. El voltaje de salida está entre +/− 10% en todas las cargas hasta la capacidad nominal.

⁽³⁾ 120 V alimentarán herramientas eléctricas, luces, etc. ya sea a 60 Hz o 50/60 Hz.

⁽⁴⁾ Los circuitos no se pueden conectar en paralelo para operar el mismo dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Modelo del motor	Descripción	Potencia y desplazamiento	Ignición	Capacidad de s	Velocidades de operación	Consumo de combustible
Kohler® OHV(5) Command CH730 (Gasolina)	Motor de gasolina de 2 cilindros, 4 ciclos, OHV enfriado por aire Aleación de aluminio con forros de hierro fundido	23 HP a 3600 RPM 44 in. cúbicos (725 cc)	Arranque eléctrico Batería de 12 V 435 amperios para arranque en frío Ahogador manual	COMBUSTIBLE: 12 gal (45L) ACEITE: 2,0 Cuartos(1,9L)	210 A CD 3500 RPM	1,5 gal/h 5,7 L/h
					Velocidad alta en vacío 3700 RPM	0,9 gal/h 3,5 L/h
					Velocidad baja en vacío 2200 RPM	0,4 gal/h 1,6 L/h

⁽⁵⁾ La garantía de Kohler® es de 3 años.



Un Ranger® 225 es una excelente opción para una amplia variedad de proyectos.

OPCIONES GENERALES



Juego de enchufe de energía (20 A)

Proporciona cuatro enchufes de 120 V clasificados a 20 A cada uno, y un enchufe de voltaje dual, Full-KVA, clasificado a 120/240 V, 50 A. Es posible que el enchufe de 120 V no sea compatible con receptáculos comunes del hogar.

Ordene K802N

Enchufe de energía Full-KVA

Un enchufe de voltaje dual clasificado a 120/240 V, 50 A (NEMA 14-50P) Ordene T12153-9

Juego adaptador Full-KVA

Proporciona una conveniente conexión de equipo Lincoln Electric con enchufe CA monofásico de 240 V (NEMA 6-50P) con un receptáculo full-KVA en soldadoras impulsadas por motor.

Ordene K1816-1

Juego de receptáculos GFCI

Incluye un receptáculo tipo doble con interruptor de circuito con falla de tierra de 120 V aprobado por UL e instrucciones de instalación.

Reemplaza al receptáculo doble instalado en la fábrica. Cada receptáculo del GFCI doble está clasificado a 20 A. La corriente total máxima del GFCI doble está limitada a 20 A. Se necesitan 2 juegos.

Ordene K1690-1

Juego amortiguador de chispas

Se une al tubo de escape del mofle. Elimina virtualmente las emisiones de chispas.

Ordene K1898-1

Cubierta de lona

Para proteger al Ranger® 225 cuando no esté en uso. Hecha de un atractivo material de lona roja que es retardante del fuego, resistente al moho y repelente al agua.

Ordene K886-2

Carretilla inferior para todo terreno

Para desplazar a mano en construcciones. Se maniobra sobre obstáculos. Ruedas de uso rudo resistentes a ponchaduras (cámara interior y sellador).

Ordene K1737-1

Carretilla inferior de fábrica

Para desplazar a mano en pisos de superficie suave. Ruedas de uso rudo resistentes a ponchaduras (cámara interior y sellador) y rueda loca frontal. Conveniente mango direccional.

Ordene K1770-1



OPCIONES DE ALIMENTACIÓN

Soporte para cilindro de gas para soldadura/tanque LPG

Soporta un cilindro de gas para soldadura o tanque LPG (para productos con motor LPG). Para LPG: Utilice un soporte para el tanque LPG y un segundo soporte para el cilindro de gas de soldadura. Ambos soportes se sujetarán a la base inferior K1770-1.

Ordene K1745-1

Pequeño remolque con dos ruedas para soldadora

Para su uso en caminos pesados, en todo terreno, plantas y jardines. Incluye soporte giratorio de gato, cadenas de seguridad y ruedas de 13 in. (330 mm). Firme marco tubular rectangular soldado de .120 in. (3,0 mm) estampado con fosfato y pintado con recubrimiento en polvo para una resistencia superior a la oxidación y corrosión. Suspensión baja que proporciona una estabilidad excepcional con peso sobre el punto de enganche. Los rodamientos de las ruedas están empacados con grasa Lubriplate® de alta viscosidad, alta presión y bajo deslizado. Incluye un Duo-Hitch®, un enganche de 2 in. (51 mm) de combinación de bola/luneta. Ancho total 60 in. (1524 mm). Longitud total 110 in. (2794 mm).

Ordene: K2635-1 Remolque

K2639-1 Juego de defensa y luz

K2640-1 Añaque de cables

OPCIONES DE ELECTRODO

REVESTIDO

Juego de accesorios

Para soldadura de electrodo de varilla. Incluye cable n.º 2/0 de 35 ft. (10,7 m) para electrodo con oreja, cable de trabajo n.º 2/0 de 30 ft. (9,1 m) con orejas, careta, placa de filtro, pinza de trabajo y portaelectrodo. capacidad de 400 A.

Ordene K704

Juego de accesorios

Para soldadura de electrodo de varilla. Incluye cable de electrodo n.º 6 de 20 ft. (6,1 m) con oreja, cable de trabajo #6 de 15 ft. (4,6 m) con orejas, careta, placa de filtro, pinza de trabajo, portaelectrodo y paquete de muestra de electrodo de acero dulce. capacidad de 150 A.

Ordene K875

OPCIONES TIG

Antorcha TIG Pro-Torch™ PTA-26V

Antorcha enfriada por aire de 200 A (2 piezas) equipada con válvula para control del flujo de gas. Longitud 25 ft (7,6 m).

Ordene K1783-9

Magnum® Juego de partes

Proporciona todos los accesorios de la antorcha que necesita para empezar a soldar. El juego de partes contiene boquillas, cuerpos de boquilla, una tapa trasera, toberas de aluminio y tungsteno en diversos tamaños, todo empacado en una caja resellable fácil de llevar.

Ordene KP509 para PTA-26V



Mostrado con la opción de K2639-1 Juego de defensa y luz



Square Wave™ TIG 175

Para soldadura TIG de CA con desempeño de onda cuadrada, utilice el generador de CA de la soldadora impulsada por motor para proveer la energía (es posible que toda la energía nominal de salida no esté disponible). Instalación fácil. Incluye antorcha, Amptrol® de pie, regulador de gas y manguera. Requiere el juego de adaptador Full KVA K1816-1. Ordene K1478-5

Paquete Invertec® V205-T

AC/DC One-Pak®

Para soldadura TIG de CA con desempeño de onda cuadrada, utilice el generador de CA de la soldadora impulsada por motor para proveer la energía.

Instalación fácil. Incluye antorcha, juego de partes, regulador y juego de manguera, adaptador de antorcha Twist Mate™, cable de trabajo con extremo Twist Mate™ y Amptrol® de pie. Requiere el juego de adaptador Full KVA K1816-1. Ordene K2350-2

OPCIONES DE ALIMENTADOR DE ALAMBRE

Alimentador de alambre LN-25

PRO Unidad portátil de CC/CV para soldadura de alambre tubular y MIG con sistema de impulso de alambre MAXTRAC®. Incluye solenoide para gas y contactor interno.

Ordene K2613-5

Pistola K126™ PRO

Innershield®

Para alambre autoprotegido con cable de 15 ft. (4,5 m). Para alambre de .062-5/64 in. (1,6-2 mm). Incluye Juego de conector K466-10.

Ordene K126-12

Juego de rodillo de impulso y tubo de guía

Para alambre de .068-.072 in. (1,8 mm) con núcleo o de acero sólido.

Ordene KP1697-068

Magnum® PRO 350 Ready-Pak®

15 ft., .035-5/64 in.

Pistolas Magnum® PRO de soldadura MIG/alambre tubular clasificadas a 100% del ciclo de trabajo. Las pistolas están diseñadas para aplicaciones de alta corriente, alto ciclo de trabajo en ambientes extremos donde la resistencia al calor y la rapidez de servicio son esenciales.

Ordene K2652-2-10-45

Juego de rodillo de impulso y tubo de guía

Para alambre de .035-.045 in. (0,9-1,1 mm) de acero sólido.

Ordene KP1696-1

POWER MIG® 180C

Soldadora compacta de alambre de alta calidad con control de voltaje continuo para soldadura MIG y con alambre tubular.

Rango de salida de 30 a 180 A. Obtenga potencia de alimentación del generador de CA de la soldadora impulsada por motor con el juego adaptador Full-KVA K1816-1 (requerido).

Agregue la pistola de carrete K2532-1 Magnum® 100SG para soldadura MIG de aluminio.

Ordene K2473-1

ACCESORIOS RECOMENDADOS



OPCIONES DE ALIMENTADOR DE ALAMBRE

Pistoladecarrete Magnum® 100S G
Diseñada para alimentar con facilidad carretes de 4 in. (102 mm) de diámetro y de 1 lb (0,45 kg) de 0,30 in. (0,072 in/1,8 mm), (0,9 mm) de diámetro de alambre MIG de aluminio SuperGlaze®. Incluye pistola, juego de adaptador, puntas de contacto de .035 in. (0,9 mm) (cant. 3), tobera de gas, y 1 lb (0,45 kg) de alambre MIG SuperGlaze® 4043 de .035 in. (0,9 mm). Empacado en una conveniente caja para tra nsport e. **Ordene K2532-1**



CORTE CON PLASMA

Tomahawk® 1000 corta metal usando la energía del generador de CA de la soldadora impulsada por el motor. Requiere el enchufe de potencia Full-KVA (monofásico) T12153-9. **Ordene K2808-1**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre de Producto	Número de Producto	Corriente/Voltaje/Ciclo de trabajo de salida nominal	Rango de salida	Motor	Número de cilindros	HP a Velocidad (rpm)	A x A x P pulgadas (mm)	Peso neto en libras (kg)
Ranger® 225	K2857-1	225 A CD CC/25 V/ 40% 210 A CD CC/25 V/ 100% 200 A CD CC/20 V/ 100%	de 50 a 225 A CD de 15 a 25 V CV 10.500 Vatios pico 9000 vatios continuos	Kohler® OHV Command® CH730	2	23 a 3600	29,9 x 21,5 x 42,3 (759 x 546 x 1074) Hasta la parte superior del escape: 36,2 (920)	514 (233)

