

# MEGA FORCE DRY OVEN 10k DUAL

Horno con gran capacidad, diseñado para ayudar al soldador a preservar los electrodos secos, eliminando la humedad que pudieran tener, principalmente en ambientes cercanos a playas, ríos o lugares con excesiva humedad.

En caso de aplicar un electrodo de bajo hidrógeno húmedo se tienen consecuencias graves, tales como: difícil remoción de escoria, mala apariencia, salpicadura y soldaduras frágiles, con grietas o porosas.

## VENTAJAS

- ▶ Diseño compacto.
- ▶ Asa de transporte ergonómica.
- ▶ Soporte para posición horizontal.
- ▶ Aislamiento de bra de vidrio de alto desempeño.
- ▶ Temperatura ajustable de 30°C a 150°C (86°F - 302°F).
- ▶ Capacidad de almacenaje hasta 9,6 Kg (21,16 lbs) con electrodo de 45,72 cm (18").
- ▶ Certificación ANCE, cumple con los estrictos estándares de seguridad y consumo de energía.

## PROCESOS DE APLICACIÓN

SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

**Características** - Capacidad: Electrodo de 14" 8,6 Kg (18,95 lbs) - Electrodo de 18" 9,6 Kg (21,16 lbs) - Aislamiento: Fibra de vidrio 0,9 mm (0,35") - Elemento calefactor: 195W - Rango de temperatura: - Ajustable de 30°C a 150°C (86°F - 302°F)

## Dimensiones

- Largo x Ancho x Alto:  
19,7 cm x 20,2 cm x 57,4 cm  
7,75" x 7,95" x 22,59"  
- Alto cámara interior: 51 cm (20")  
- Diámetro cámara interior: 11 cm (4,3")



50/60  
Hz

110 V~  
220 V~

1  
FASE



CÓDIGO:  
RF58159

**EXCELENCIA EN PROTECCIÓN Y ESTILO**

**LINCOLN**  
ELECTRIC

# VENTAJAS


► Asa de transporte ergonómica



► Perilla ajustable de 30°C - 150°C (86°F - 302°F)



► Capacidad de almacenar electrodo 18" (45,72 cm)



► Seguro para tapa



50.79 cm  
(19.99")



► Extractor de electrodos

► Soporte para posición horizontal



► Clavija entrada: 110V 5-15 Tipo NEMA



► Switch selector de doble voltaje 110 V / 220 V

► Indicador de encendido y apagado

## CARACTERÍSTICAS

	Entrada /Tensión / Fases / Frecuencia	Capacidad	Cámara Interior	Aislamiento	Ajuste de Temperatura	Elemento Calefactor	Dimensiones Largo x Ancho x Alto	Peso
Mega Force Dry Oven 10k Dual	110V~ /1/50/60 Hz 220V~ /1/50/60 Hz	8,6 kg Electrodo 14" 9,6 kg Electrodo 18"	Diámetro / Alto 110 mm x 513 mm	Fibra 0,9 mm (0,35")	30°C - 150°C (86°F - 302°F)	195 W	19,7 cm x 20,2 cm x 57,4 cm (7,75" x 7,95" x 22,59")	4,95 kg (10,91 lb)

