

Compresor 1 etapa 1.5HP 108L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 1.5 HP motor eléctrico con tanque de 108 L 125 PSI



INFORMACION COMERCIAL

Potencia	1.50 HP
Velocidad	1750 RPM
Tipo	Eléctrico
Marca	Weg
Fases	Monofásico
Voltaje	120/220 V

CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	1
Cilindros	2
Código de unidad	CE13V
Aceite unidad	RC-AW100-1
Capacidad de aceite unidad	0.44 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	80 Horas .
Potencia mecanica unidad	2.00 HP
Desplazamiento	13.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Reciprocante
Presion máxima	125 PSI
Caudal a 40 PSI	6.50 pcm
Caudal a 90 PSI	6.00 pcm
Tanque de almacenamiento	108.00 L

Código

E13VME150-108

Marca

EVANS

Categoría

Baja Presion

Categoría especial

Portátil

VÁLVULA DE DRENADO



Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.



Compresor 1 etapa 1.5HP 108L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 1.5 HP motor eléctrico con tanque de 108 L 125 PSI

Posición del tanque	Horizontal
Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	8000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Plástica
Presentación	Portátil

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	1 Meses
Garantía del tanque	1 Meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	104.00 X 51.00 X 86.00 cm
Peso	85.00 Kg



Código

E13VME150-108

Marca

EVANS

Categoría

Baja Presion

Categoría especial

Portátil

VÁLVULA DE DRENADO



Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.



Compresor 1 etapa 1.5HP 108L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 1.5 HP motor eléctrico con tanque de 108 L 125 PSI



Código

E13VME150-108

Marca

EVANS

Categoría

Baja Presion

Categoría especial

Portátil

INCLUYE GUARDA
PARA EL MOTOR



VÁLVULA
DE DRENADO



Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

3/3