

Generador 168kW Máximos

GeneradorTrifásico152kWNominal / Cerrado / Arranque Manual



Código

GTC210DM220C

Marca

EVANS

Catagoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS630A4P-M @ 220VCA /
ATS400A4P-M @440VCA

GENERADOR ESTACIONARIO GTC210DM220C

- DISEÑO CERRADO CABINA A PRUEBA DE RUIDO
- CON ARRANQUE MANUAL
- DISEÑADO PARA: INDUSTRIA, COMERCIOS, RESTAURANTES, OFICINAS, CLINICAS, ETC.
- MOTOR DE: 6 CILINDROS EN LÍNEA, 4 TIEMPOS, TURBO



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo

INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	210 kVA / 168 kW
Potencia Nominal (PRP)	190 kVA / 152 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 - 440/254 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	400 L

MOTOR

Marca	CUMMINS®
Modelo	6CTA8.3-G2
Tipo de Motor	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	187 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	8.3 L
Relación de Compresión	17.3 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.26 L/kWh
Capacidad de Aceite	28.00 L



Generador 168kW Máximos

Generador Trifásico 152kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	31 L RX-R31P 24 VCD 1260 W
Batería	
Capacidad de Motor de Arranque	
Capacidad de Cargador de Batería	

ALTERNADOR

Marca	EVANS®
Modelo	SLG274G
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	630 A
Calibre de conductores por fase	2 X 2/0 AWG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	360 x 147 x 270 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	325 x 112 x 195 cm
Peso Neto	2250 kg

Código

GTC210DM220C

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS630A4P-M @ 220VCA /
ATS400A4P-M @ 440VCA

GENERADOR ESTACIONARIO GTC210DM220C

- DISEÑO CERRADO CABINA A PRUEBA DE RUIDO
- CON ARRANQUE MANUAL
- DISEÑADO PARA: INDUSTRIA, COMERCIOS, RESTAURANTES, OFICINAS, CLINICAS, ETC.
- MOTOR DE: 6 CILINDROS EN LINEA, 4 TIEMPOS, TURBO



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 168kW Máximos

Generador Trifásico 152kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE PARA MOTOR DIESEL
AMD-SAE15W-L



CONTROLADOR DIGITAL COMAP®
AMF-25



BATERIA
RX-R31P



ANTICONGELANTE REFRIGERANTE



ALTERNADOR
EVANS®

ACCESORIOS NO INCLUIDOS



KIT GSM
COMAP AMF25 NEGRO



KIT ETHERNET COMAP
AMF25 NEGRO

Código

GTC210DM220C

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS630A4P-M @ 220VCA /
ATS400A4P-M @ 440VCA

GENERADOR ESTACIONARIO GTC210DM220C

- DISEÑO CERRADO CABINA A PRUEBA DE RUIDO
- CON ARRANQUE MANUAL
- DISEÑADO PARA: INDUSTRIA, COMERCIOS, RESTAURANTES, OFICINAS, CLINICAS, ETC.
- MOTOR DE: 6 CILINDROS EN LINEA, 4 TIEMPOS, TURBO



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo

