

Generador 40kW Máximos

Generador Trifásico 36kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	50 kVA / 40 kW
Potencia Nominal (PRP)	45 kVA / 36 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	70 dB
Capacidad Tanque Combustible	120 L

MOTOR

Marca	KUBOTA®
Modelo	V3300T
Tipo de Motor	4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	43 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	3.31 L
Relación de Compresión	21.8 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.27 L/kWh
Capacidad de Aceite	13.20 L

Código

GTC53DM220K

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Características Especiales

Automatizable con ATS160A4P-M @ 220VCA /
ATS125A4P-M @ 440VCA



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 40kW Máximos

Generador Trifásico 36kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	15 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	12 VCD 2.5 kW
Capacidad de Cargador de Batería	540 W

ALTERNADOR

Marca	WEG®
Modelo	GTA201AIHS
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	160 A
Calibre de conductores por fase	1/0 AWG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	227 x 133 x 160 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	207 x 113 x 140 cm
Peso Neto	1450 kg

Código

GTC53DM220K

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Características Especiales

Automatizable con ATS160A4P-M @ 220VCA /
ATS125A4P-M @ 440VCA



FILTRO DIESEL
TIPO TURBINA



MOTOR DIESEL
Kubota



CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 07025 8

Generador 40kW Máximos

Generador Trifásico 36kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



BATERIA
RX-R31P



ANTICONGELANTE



ALTERNADOR
LEROY SOMER®

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN
PARA CONTROLADORES
COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM
COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET
COMAP AMF25 NEGRO



SWITCH DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA ATS160A4P

Código

GTC53DM220K

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Características Especiales

Automatizable con ATS160A4P-M @ 220VCA /
ATS125A4P-M @ 440VCA



FILTRO DIESEL
TIPO TURBINA



MOTOR DIESEL
Kubota



CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo

