

MOTOSOLDADORA



Modelo VOL-MS200

MOTOSOLDADORA A GASOLINA

SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

• Electrodo (MMA) SMAW



Datos técnicos

Generador

Tipo	Alternador de carbones para motor de gasolina
Frecuencia (Hz)	60
Potencia de salida (kW)	5.0/5.5
Voltaje AC (V)	120
Numero de fases	monofásico
Numero de polos	2
Tipo de aislamiento	IP23
Sistema de ajuste de salida	AVR

Soldadora

Voltaje en vacío (V)	70±5
Voltaje operativo (V)	22-25
Voltaje salida (V)	120
Amperaje operativo (A)	50-160
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	190

Motor

Velocidad del motor (rpm/min)	3000/3600
Potencia	15 HP
Desplazamiento (cc)	420
Enfriamiento	Enfriado por aire
Capacidad de aceite (L)	1.1
Sistema de arranque	Transistor magnético/Retráctil/Eléctrico
Tipo de aceite	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General

Tiempo de operación (hr)	≤8
Capacidad del tanque (L)	25L
Peso (kg)	85
Medidas (L*H*W) (cm)	81.5*54.5*52.5
Voltaje Cargador Batería (DC)(V)	12
Amp. Cargador Batería (DC)(A)	8.3A



INCLUYE

- Juego de llaves para encendido.
- Bornes de conexión a soldadora.
- Set de Clavijas.
- Kit de herramienta.
- Set de llantas y manivelas.
- Batería.



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón y aceros inoxidable.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generando. (A relación de potencias)

MMA		
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de salida	120A	160A



Compra en:
<https://soldaexpress.mx>



+52 33 1604 5032



atencion@soldaexpress.mx