

MOTOSOLDADORA INVERTER



Modelo
AXT-MS160Y

MOTOSOLDADORA INVERTERAGASOLINA

PRODUCTO
NUEVO



INCLUYE

- Bornes de conexión a soldadora
- Kit de herramientas
- Embudo



Características

- Para trabajos de electrodo de 1/8" 6013
- Equipo para trabajar procesos MMA en aceros al carbón.
- Amperímetro.
- Marcha de encendido retráctil.
- Sensor de nivel de aceite.

MMA		
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia de salida	120A	80A

SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW



Datos técnicos

Soldadora	
Voltaje en vacío (V)	24.8
Voltaje operativo (V)	48
Amperaje Operativo (A)	80-120
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	160

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	3600
Potencia	7 HP
Desplazamiento (cc)	212
Enfriamiento	Enfriado por aire forzado
Capacidad de aceite (L)	0.6
Sistema de arranque	Manual
Tipo de Aceite	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr)	≤4
Capacidad del tanque (L)	10
Peso (kg)	28
Medidas del equipo(L*H*W)(cm)	44.8*39.5*4
Medidas c/ caja (L*H*W)(cm)	5
	46.5*41*48.
	5

