

Redbo®

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

INVERSOR MIG-120F-MK2/5 127V

Cuando el trabajo exige resultados profesionales, necesitas una máquina que nunca te deje a medias. La **REDBO® MIG-120F-MK2/5** fue diseñada para ofrecer soldaduras limpias, estables y con excelente penetración, tanto en procesos MIG como MMA. Su tecnología inverter optimiza el consumo de energía, facilita el encendido del arco y mantiene un rendimiento constante incluso durante largas jornadas de trabajo.

Compatible con carretes de hasta 5 kg y microalambre de 0.8 a 1.0 mm, es la aliada perfecta para herreros, talleres, mantenimiento industrial y proyectos de fabricación metálica. Su diseño compacto facilita el transporte sin sacrificar potencia, mientras que su protección IP21S y aislamiento Clase F brindan mayor seguridad y confiabilidad en cada aplicación.

Además, al adquirir una **REDBO®** obtienes el respaldo de una garantía de 1 año contra defectos de fabricación, junto con disponibilidad de refacciones y servicio técnico especializado en México, para que tu inversión esté protegida. Si buscas calidad, desempeño comprobado y una máquina lista para trabajar desde el primer día, la **MIG-120F-MK2/5** es la herramienta que llevará tu productividad al siguiente nivel. Haz una sola inversión y trabaja con la confianza que solo **REDBO®** puede ofrecer.



FICHA TÉCNICA

CE emc EAC ISO 9001

TECNOLOGÍA
IGBT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo:	Soldadora inversora Multiproceso	
Alimentación:	127 V~ Monofásica	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Tecnología:	Inverter IGBT	
Procesos de soldadura:	MIG (microalambre) y MMA (electrodo)	
Voltaje en vacío (U_0):	67 V	
Corriente de salida:	MIG: 50-120 A	MMA: 20-120 A
Voltaje de salida:	MIG: 16.5-20 V	MMA: 18.8-22.8 V
Corriente máx. de entrada:	MIG: 17.6 A	MMA: 21.8 A
Corriente efectiva (I_{eff}):	MIG: 6.8 A	MMA: 8.4 A
Potencia nominal:	MIG: 3.8 kW	MMA: 4.8 kW
Factor de potencia:	0.73	
Velocidad de alimentación:	0.5-13 m/min	
Diámetro de microalambre:	0.8-1.0 mm	
Ciclo de trabajo:	15% @120 A · 60% @60 A · 100% @46 A	
Capacidad del carrete:	Hasta 5 kg	
Tipo de alambre:	Sólido con gas y tubular (Flux Core) sin gas	
Diámetro de borne:	3/8"	

Aplicaciones:

Herrería, mantenimiento, fabricación de estructuras metálicas, talleres, reparación automotriz y trabajos domésticos.

Síguenos en:



Compra en: <https://soldaexpress.mx>

+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx