

Redbo® VB

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

INVERSOR

MIG-130M

127V/230V
BIVOLTAJE

Con tecnología inverter de última generación, esta MIG compacta ofrece un arco estable, encendido suave y soldaduras consistentes en acero, hierro y chapa. Su diseño bivoltaje (127/230 V) y formato ligero la hacen indispensable: llévala al taller, a la obra o a ese trabajo fuera de base sin complicaciones.

Construida con materiales de alta calidad, sus componentes electrónicos IGBT y su transformador reforzado garantizan eficiencia energética, menor consumo y mayor vida útil. El alimentador de alambre ofrece regulación fina de la velocidad para un cordón uniforme, mientras que el control de voltaje permite ajustes precisos según el espesor del material. Ideal para tareas de herrería, mantenimiento industrial y bricolaje profesional.

La seguridad no se negocia: incluye protección IP21S, ventilación optimizada y carcasa resistente que soporta el uso rudo. Además, su panel intuitivo facilita el ajuste rápido de amperaje y velocidad del alambre —perfecto cuando el tiempo es dinero—. ¿Necesitas versatilidad? La **MIG-130M VB** permite trabajo MIG sin gas con alambre tubular y función MMA para electrodo; es un 2 en 1 que reduce herramientas y costes.

Compra ahora y experimenta soldaduras más limpias, menor salpicadura y arranques precisos. Redbo respalda cada equipo con pruebas de calidad y componentes certificados para ofrecerte resultados profesionales desde el primer uso. Si buscas una soldadora que combine rendimiento, durabilidad y movilidad, la **MIG-130M VB** es la inversión que transforma tu forma de trabajar. No esperes: equipa tu caja de herramientas con la potencia confiable que exige tu oficio.



FICHA TÉCNICA

CE EMC EAC ISO9001

TECNOLOGÍA
IGBT



IMAGEN ILUSTRATIVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo:	Inverter MIG sin gas / MMA (electrodo)	
Modelo:	MIG-130M VB.	
Voltaje de alimentación:	127 / 230 V (bivoltaje).	
Frecuencia:	60 Hz.	
Potencia de entrada:	MIG ≈ 3.8 kW	MMA ≈ 4.8 kW
Corriente de entrada:	MIG 32.5 A	MMA 36.5 A
Corriente de salida:	MIG ≈ 50-120 A	MMA ≈ 20-120 A
Salida nominal / voltaje:	MIG 120 A / 20 V	MMA 120 A / 24.8 V
Tensión en vacío (V):	~60-73 V	
Ciclo de trabajo:	60% a 120 A	
Alimentación de alambre:	0.5 - 13 m/min	
Eficiencia:	≈ 85%	
Factor de potencia (cos φ):	≈ 0.73.	
Clase de protección:	IP21S	
Peso aproximado:	~7 kg	

PRÓXIMAMENTE
Refacciones y consumibles disponibles



Compra en: <https://soldaexpress.mx>

+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx