

Redbo®

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

INVERSOR

MIG-285MK2 MONOFÁSICA 230V

- Con retroalimentaciones de circuito cerrado, voltaje de salida estable, buen rendimiento de resistencia a la fluctuación de voltaje.
- Diseño con ajuste de inductancia que controla la fuerza del arco de manera efectiva, menos chispas, baño profundo, hermosa costura soldada.
- Acabado de protección de soldadura. Ajuste externo de voltaje y corriente de final de corriente, asegura un buen rendimiento de soldadura.
- Alimentador de alambre integrado capaz de cargar 15 kg de alambre. Equipado con ruedas, para fácil movimiento.

INCLUYE:

- Pinza toma tierra con cable de 12 M
- Pinza porto electrado con cable de 1.8 m
- Pinza toma tierra de 2m, etc.
- Manual de instrucciones

SOLDA EXPRESS

ILA, S.A.P.I DE C.V.
Monterrey/Av. Is

Compra en:
<https://soldaexpress.mx>

Ind. Vallejo Ciudad de México Tel. 55 5747 6600

Ind. Industrial Titán Apodaca Nuevo León Tel. 81 1970-9900

web@okila.com.mx

FICHA TÉCNICA

CE  ENEC ISO 9001

TECNOLOGÍA
IGBT



MIG-285MK2 230V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada: 230[V]

Corriente de entrada: MIG: 12.7[A] MMA: 14.4[A]

Entrada nominal: MIG: 8.4[Kw] MMA: 9.5[Kw]

Rango de ajuste(A): MIG: 50-250[A] MMA: 50-200[A]

Rango ajuste voltaje(V): 26.5[V]

Sin voltaje de carga(V): 55[V]

Factor de potencia (cosφ): 0.93

Eficiencia (%): 85

Diametro Alambre soldar(mm): 0.8/1.2

Ciclo de trabajo:

MMA: 45%: 285[A] 60%: 240[A] 100%: 186[A]

MIG: 45%: 285[A] 60%: 240[A] 100%: 167[A]

PRÓXIMAMENTE
Definición y construcción de productos



Síguenos en:



+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx