

Montacargas superior de combustible dual

- Modelos K21 y K25 importados de Japón con bajo consumo de combustible, baja vibración y ruido
- El sistema convertidor IMPCO combinado con el diseño ergonómico, mejora adicionalmente todo el rendimiento de el montacargas.
- Múltiples opciones disponibles
- Economía y comodidad

Parámetros técnicos

Generales	1	Modelo	Unidad	HH30 (Z) RB-30Z-300	HH30 (Z) RB-30Z-700
	2	Tipo de potencia		Gasolina/LPG	Gasolina/LPG
	3	Capacidad nominal	kg	3000	3000
	4	Centro de carga	mm	500	500
	5	Altura de elevación	mm	3000	7000
Dimensiones	6	Tamaño de la horquilla (largo x ancho x alto)	mm	1070x125x45	1070x125x45
	7	Apertura exterior de las horquillas (mín./máx.)	mm	255/1100	255/1100
	8	Inclinación del mástil (adelante/atrás)	°	6/12	6/12
	9	Saliente frontal	mm	500	500
	10	Longitud	Sin horquillas	mm	2680
	11		Con horquillas	mm	3790
	12	Ancho total	mm	1225	1225
	13	Dimensiones totales	Altura mástil bajado	mm	Consultar
	14		Altura mástil extendido	mm	Consultar
	15		Altura del techo protector	mm	2200
	16		Radio de giro	mm	2460
Prestaciones	17	Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga completa)	km/h	20/18.5	20/18.5
	18	Velocidad de elevación (sin carga/con carga completa)	mm/s	510/450	510/450
	19	Pendiente máxima superable	%	20	20
	20	Peso propio	kg	4300	Consultar
	21	Neumáticos	Delanteros	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Ruedas y neumáticos	22		Traseros	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	23	Separación entre llantas	Delanteros	mm	1000
	24		Traseros	mm	980
	25	Distancia entre ejes	mm	1700	1700
	26	Distancia mínima al suelo (sin carga/carga completa)	Mástil	mm	160/140
	27		Bastidor	mm	145/125
	28	Batería	V/Ah	12/90	12/90
Motricidad	29	Motor	Modelo	K25	K25
	30		Potencia nominal	kW/rpm	37.4/2300
	31		Par máximo	N-m/rpm	171.2/1600
	32		Cilindrada	cc	2488
	33		No. de cilindros	4	4
	34		Diámetro x carrera	mm	89x100
	35	Transmisión	Tipo	Hidráulica	Hidráulica
	36		Cambios (adelante/atrás)	1/1	1/1
	37	Presión operativa	MPa	17.5	17.5



						HH35 (Z)	HH35 (Z)
						RB-35Z-480	RB-35Z-700
Generales	1	Modelo	Unidad				
	2	Tipo de potencia				Gasolina/LPG	Gasolina/LPG
	3	Capacidad nominal	kg			3500	3500
	4	Centro de carga	mm			500	500
Dimensiones	5	Altura de elevación	mm			4800	7000
	6	Tamaño de la horquilla (largo x ancho x alto)	mm			1070x125x45	1070x125x45
	7	Apertura exterior de las horquillas (mín./máx.)	mm			255/1100	255/1100
	8	Inclinación del mástil (adelante/atrás)	°			6/12	6/12
	9	Saliente frontal	mm			500	500
	10	Longitud	Sin horquillas	mm		2730	2730
	11		Con horquillas	mm		3790	3790
	12	Ancho total	mm			1225	1225
	13	Dimensiones totales	Altura mástil bajado	mm		Consultar	Consultar
	14		Altura mástil extendido	mm		Consultar	Consultar
	15		Altura del techo protector	mm		2200	2200
	16		Radio de giro	mm		2510	2510
Prestaciones	17	Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga completa)	km/h			20/18.5	20/18.5
	18	Velocidad de elevación (sin carga/con carga completa)	mm/s			510/450	510/450
	19	Pendiente máxima superable	%			20	20
	20	Peso propio	kg			Consultar	Consultar
Ruedas y neumáticos	21	Neumáticos	Delanteros			28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
	22		Traseros			6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	23	Separación entre llantas	Delanteros	mm		1000	1000
	24		Traseros	mm		980	980
	25	Distancia entre ejes		mm		1700	1700
	26	Distancia mínima al suelo (sin carga/carga completa)	Mástil	mm		160/140	160/140
	27		Bastidor	mm		145/125	145/125
	28	Batería		V/Ah		12/90	12/90
Motricidad	29	Motor	Modelo			K25	K25
	30		Potencia nominal	kW/rpm		37.4/2300	37.4/2300
	31		Par máximo	N-m/rpm		171.2/1600	171.2/1600
	32		Cilindrada	cc		2488	2488
	33		No. de cilindros			4	4
	34		Diámetro x carrera	mm		89x100	89x100
	35	Transmisión	Tipo			Hidráulica	Hidráulica
	36		Cambios (adelante/atrás)			1/1	1/1
	37	Presión operativa		MPa		17.5	17.5

* "Consultar": dato que depende de la configuración del mástil; solicítelo a su asesor de Solda Express.

* La capacidad nominal puede reducirse a mayores alturas de elevación; consulte la placa de capacidad del equipo. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

