

Redbo® VB

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

INVERSOR CUT-40S

127V/230V
BIVOLTAJE

¿Listo para cortar sin límites? La **Redbo® CUT-40S VB** es la cortadora inverter que transforma tu taller: potencia industrial en formato portátil. Diseñada con tecnología IGBT de última generación y componentes internos de primera calidad, entrega arco estable, arranque pilot-arc HF y rendimiento constante incluso en los trabajos más exigentes. Olvídate de los equipos que se quedan cortos: la **CUT-40S** trabaja en 127/230 V (bivoltaje), adapta su consumo y mantiene salida potente para cortes limpios en acero, inoxidable y otras láminas conductoras.

Su diseño robusto y compacto incorpora ventilación optimizada y montaje interno protegido, lo que reduce el calor y prolonga la vida útil del inversor — ideal para uso continuo en taller o faena. Con ciclo de trabajo del 60% y rango de corriente amplio, pasarás menos tiempo esperando y más tiempo cortando. Además, su interfaz clara y conexiones reforzadas hacen que cambiar consumibles o transportar el equipo sea rápido y sin complicaciones.

Portabilidad real: asa ergonómica, tamaño reducido y compatibilidad con fuentes de aire estándar (presión recomendada 3.5–4.0 bar) para que lo lleves donde lo necesites — obra, camioneta o taller móvil. No es sólo potencia: es la tranquilidad de trabajar con un equipo que no falla cuando aumenta la demanda. Si buscas cortes precisos, arranque fiable y construcción pensada para durar, la **CUT-40S VB** es la inversión inteligente. Compra profesional, corta profesional. **Redbo®**: rendimiento



FICHA TÉCNICA

CE emc EAC ISO9001

TECNOLOGÍA
IGBT

LA MEJOR OPCIÓN
EN MÉXICO
EN SU CATEGORÍA

REDBO



IMAGEN ILUSTRATIVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	VB-CUT-40S
Tipo:	Cortadora por plasma / Inverter (IGBT)
Tensión de alimentación:	127 V / 230 V (bivoltaje).
Corriente de entrada:	127 V: 33 A 230 V: 27 A
Potencia de entrada:	127 V: ≈3.6 kW 230 V: ≈6.2 kW
Voltaje en vacío:	~299–360 V
Voltaje salida nominal:	86–96 V
Corriente de salida:	15–40 A
Ciclo de trabajo:	60%
Espesor de corte:	1–15 mm hasta ~1/2"
Tipo de arranque de arco:	Pilot Arc — HF Touch Start
Presión de aire requerida:	3.5–4.0 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP21S
Refrigeración:	ventilación forzada

PRÓXIMAMENTE
Refacciones y consumibles disponibles



Compra en: Ind. Vallejo Ciudad de México Tel. 55 5747 6600
<https://soldaexpress.mx>

+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx