

SOLDADORA INVERTER MMA (SMAW)



Modelo
VOL-200LED

ELECTRODO Y TIG LIFT

200
AMPERES



PRODUCTO
NUEVO



INCLUYE

- Pinza tierra c/cable.
- Electrodo c/cable.
- Cepillo escoriador.
- Careta tipo paleta.

Aplicaciones

- Herrería en general
- Mantenimiento/repación
- Talleres en general

ENTRADA » **BV** 60HZ » **CC** **CD**

DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG LIFT ARC (GTAW)



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbono, aceros inoxidables y electrodos especiales con las siguientes funciones:
- Pulsado MMA para mejor distribución de calor
- ARC FORCE y HOT START regulables
- VRD: Reductor de voltaje al vacío
- ANTI-STICK Automático



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	110V/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MMA:	20-120A;110V y 20-200A;220V
Rango de amperaje TIG:	20-120A;110V y 20-200A;220V
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.38mm) - 1/8" (3.17mm)
Voltaje en vacío:	70V
Consumo:	4750W;110V y 7920W;220V
Peso:	4.8 kg
Medida c/caja L*W*H:	35.3*15.1*24.6 cm
Sistema de control:	LCD

MMA	110V			220V		
Ciclo de trabajo	20%	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	120A	69A	54A	200A	115A	89A

TIG LIFT	110V			220V		
Ciclo de trabajo	20%	60%	100%	30%	60%	100%
Potencia de salida	120A	69A	54A	200A	115A	89A