

Transferencia Automatica 100A

Switch de Transferencia Automatica 100 A, para sistema de batería 12 VCD



Código

ATS100A4P-G12

Marca

EVANS

Catagoría

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA

Características Especiales

Accesorio de Grupo Electrogeno

INFORMACIÓN COMERCIAL

Tipo de construcción	Totalmente equipado
Sistema de voltaje de fuerza	3 Fases 4 Hilos 220/127 VCA ó 440/254 VCA; 2 Fases 3Hilos 240/120VCA
Para uso con generador 3 Fases 220/127 VCA	30 kVA
Para uso con generador 3 Fases 440/254 VCA	60 kVA
Para uso con generador 2 Fases 240/120 VCA	19 kVA
Configuración de fábrica	Sistema de voltaje 3 fases 4 hilos @220VCA. Con 4 clemas para medición de voltaje de la red 3F+1N; 2 clemas para pulso de transferencia (red y generador) de línea 3.
Frecuencia	60 Hz
Tipo de estructura	Gabinete Metálico
Grado de protección de gabinete	IP 65 (NEMA 3)

CONTROL DE MOTOR

Entrada de voltaje de batería	12 VCD
Entrada de bulbo de aceite	Señal a Tierra
Salida de motor de arranque	Positivo de Batería
Salida de combustible	Positivo de Batería

ATS

Tipo de ATS	De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático/Manual)
Número de polos	4
Corriente nominal	100 A
Corriente de corto tiempo	10 kA
Voltaje de operación	220 VCA
Corriente de operación	2.00 A
Contactos auxiliares	2 NA, 1 A, 250 VCA. 1 en cada posición
Ciclo de operación	15 Seg



Usos

Generadores hasta 100A 34.3KVA-220VCA
68.5KVA-440VCA

Beneficios

Control en Energía de respaldo



DIMENSIONES DE PRODUCTO
(60x 26 x 60 cm)
 (ALTO X ANCHO X LARGO)



Características Especiales

Accesorio de Grupo Electrogeno



Usos

Generadores hasta 100A 34.3KVA-220VCA
 68.5KVA-440VCA

Beneficios

Control en Energía de respaldo

Ciclo de vida de operación eléctrica	3000 Ciclo
Ciclo de vida de operación mecánica	8000 Ciclo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	1 año
Certificación	n/a
Dimensión del empaque (Alto*Ancho*Largo)	70.00 X 36.00 X 70.00 cm
Dimensión del producto (Alto*Ancho*Largo)	60 X 26 X 60 cm
Peso neto	25.00 kg

