Compresor de tornillo 10HP 220V

Compresor de tornillo 10 HP 30 pcm 145 PSI 220V sin tanque



Código

CTF30ME1000G

Marca

EVANS

Categoría

Compresores

Característica Especial

Uso continuo

INFORMACIÓN COMERCIAL	
Tipo de compresor	Tornillo
Caudal de aire	30 pcm a 145 PSI
Presión de trabajo máxima	145 PSI
Pérdida máxima de presión	3 PSI
Ciclo de compresión	Continuo
MOTOR	
Potencia del motor	10.00 HP
Velocidad del motor	3600 RPM
Tipo de motor	Eléctrico
Fases	Trifásico
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	32 A
CARACTERÍSTICAS	
Acoplamiento	Directo
Sistema de enfriamiento	Por aire
Nivel de ruido	76 dB (A)
Presentación	Estacionario
Tiempo de vida	50000 h
MANTENIMIENTO	
Servicio de mantenimiento	500 h
Cambio filtro de aire	500 h (RCTF-AF10)
Cambio de filtro de aceite	500 h(RCTF-OF10)



Usos

Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.

Beneficios

Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

7 95577 11240 8

SOLDA EXPRESS

Compra en:

https://soldaexpress.mx

+52 33 1604 5032

atencion@soldaexpress.mx





DIMENSIONES DEL PRODUCTO
90(LARGO) x 67 (ANCHO) x 90 (ALTO) cm
PESO: 180 Kg



Usos

Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.

Beneficios

Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

Cambio filtro separador	1000 h(RCTF-SF10)
Tipo de aceite unidad rotativa	Sintético
Modelo de aceite unidad rotativa	ACS-ISO46-C
Capacidad de aceite	6 L
Primer cambio de aceite	500 h
Cambios de aceite posteriores	1000 h

COMPATIBLE CON

Accesorios	Secador, filtros, reguladores y tanque pulmón
Tipo de secador	Secador por refrigeración alta temperatura
Modelo de secador	SRTA043PCMAT
Modelo pre-filtro grado 9	FAES043PCM-9
Modelo post-filtro grado 7	FAES043PCM-7
Modelo filtro coalescente grado 5	FAES043PCM-5
Modelo filtro coalescente grado 3	FAES043PCM-3
Modelo filtro coalescente grado 1	FAES043PCM-1
Tanque Pulmon	35210014 500 L Vertical

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía del ensamble	1 Año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	90.00 X 67.00 X 90.00 cm
Peso	180.00 kg