# Generador 40 kW Máximos

## Generador Trifásico 36 kW Nominal / Cerrado / Arranque Automatico




**Código**

GTR50LP5000TH

**Marca**

EVANS

**Catagoría**

Residencial

**Características Especiales**

Combustible Gas LP / Natural (Especificar en la orden de compra)




**Usos**

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

**Beneficios**

Energía de Respaldo

| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| **Potencia Máxima (ESP)** | 50 kVA / 40 kW |
| **Potencia Nominal (PRP)** | 45 kVA / 36 kW |
| **Factor de potencia** | 0.80 |
| **Voltaje** | 220/127 VCA |
| **Fases** | Trifásico |
| **Frecuencia** | 60 Hz |
| **Controlador** | SMARTGEN® HGM420N |
| **Tipo de Construcción** | Cabina a Prueba de Ruido |
| **Grado Protección Gabinete** | IP23 |
| **Ruido @ 7m** | 72 dB |

| MOTOR | |
|---|---|
| **Marca** | THUNDER® |
| **Modelo** | KX491Q-ME |
| **Tipo de Motor** | 4 Cil en Línea, 4 Tiempos |
| **Potencia Máxima** | 50 HP |
| **Velocidad de Rotación** | 3600 RPM |
| **Combustible** | Gas LP / Gas Natural |
| **Desplazamiento** | 2237 cc |
| **Relación de Compresión** | 9.6 : 1 |
| **Consumo de Combustible** | 0.30 L/kWh |
| **Capacidad de Aceite** | 4.00 L |
| **Sistema de Enfriamiento** | Enfriado por agua |
| **Batería** | BAT-EV12V20AH |

7 95577 31038 5

**Compra en:**

**https://soldaexpress.mx**

**+52 33 1604 5032**

**atencion@soldaexpress.mx**

## ACCESORIOS INCLUIDOS



PANEL CONTROL
SMARTGEN



REGULADOR BP-AF



BATERIA SELLADA CON TECNOLOGIA AGM



ATS160A4P
SWITCH
DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA

## ACCESORIOS NO INCLUIDOS



AG-MCETH-SG
KIT ETHERNET SMARTGEN



AG-GSM-SG
KIT GSM SMARTGEN




### Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

### Beneficios

Energía de Respaldo

| | |
|---|---|
| **Capacidad de Motor de Arranque** | 12 VCD |
| **Capacidad de Cargador de Batería** | 3 A |
| **ALTERNADOR** | |
| **Marca** | EVANS® |
| **Modelo** | 3CB40-2-60 |
| **Tipo** | Con Escobillas |
| **Conexión** | Estrella 12 Puntas |
| **Polos** | 2 |
| **Clase de aislamiento** | H |
| **Capacitad de Interruptor** | 32 A |
| **Calibre de conductores por fase** | 10 AWG |
| **SWITCH DE TRANSFERENCIA** | |
| **Modelo** | ATS160A4P |
| **Tipo** | Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual |
| **Montaje de Transferencia** | Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) |
| **Polos** | 4 |
| **Corriente Nominal** | 160 A |
| **INFORMACIÓN ADICIONAL** | |
| **Incluye** | Batería y Aceite |
| **Garantía** | 1 Año ó 1000 hrs |
| **Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)** | 164 × 92 × 105 CM cm |
| **Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)** | 154 × 82 × 95 CM cm |
| **Peso Neto** | 545 kg |

7 95577 31038 5

SOLDA EXPRESS

**Compra en:**
**https://soldaexpress.mx**

**+52 33 1604 5032**
**atencion@soldaexpress.mx**